

## Obduramus Circum-FLEX

### Flexible Innensanierungsmanschette

Artikelnummer	Manschette DN mm	Manschetten Länge mm	Gesamt Ø gerollt mm	Edelstahlmanschette V4A					EPDM Gummimanschette			Geeignet für Rohre:		Abdichtbereich mm
				max. Versatzhöhe mm	max. Lageabweichung °	Blechstärke mm	Rollmaß mm	max. Aufspannung mm	Gummistärke mm	Dichtnoppenhöhe mm	Höhe inkl. Noppen mm	Innen Ø min. mm	Innen Ø max. mm	
1-150 Flex	150	400	129	20	5	1,0	117	154	2,0	5,0	7,0	140	162	310
1-200 Flex	200	400	164	20	5	1,2	150	204	2,0	5,0	7,0	175	215	310
1-225 Flex	225	400	180	20	5	1,2	165	222	2,0	5,0	7,0	190	232	310
1-250 Flex	250	420	202	20	5	1,2	190	254	2,0	5,0	7,0	215	262	330
1-300 Flex	300	420	251	20	5	1,2	235	306	2,0	6,0	8,0	262	316	330
1-375 Flex	375	420	310	20	5	1,2	290	390	2,0	8,0	10,0	320	398	330
1-400 Flex	400	420	345	20	5	1,5	325	407	2,0	8,0	10,0	355	420	330
1-450 Flex	450	450	382	20	5	1,5	360	460	2,5	8,0	11,0	400	468	350
1-500 Flex	500	450	442	20	5	1,5	420	506	2,5	8,0	11,0	451	520	350
1-525 Flex	525	450	442	20	5	1,5	420	530	2,5	8,0	11,0	455	538	350
1-600 Flex	600	450	531	20	5	2,0	510	610	2,5	8,0	11,0	541	623	350

Alle Manschetten sind beidseitig gebördelt.  
Inkl. Hinterlegefolie aus PE 1mm Stärke  
Maße im Rahmen unserer Fertigungstoleranz.