

Obduramus Circum-LEM

Linerendmanschette

Artikelnummer	Linerend-Manschette DN mm	Manschetten Länge mm	Edelstahlmanschette V4A			EPDM Gummimanschette			Geeignet für Rohre:		Linerstärke		Rück-schnitt Liner mm	Gewicht kg
			Blech-stärke mm	Roll-maß mm	max. Auf-span-nung mm	Gummi-stärke mm	Höhe Noppen Liner mm	Höhe Noppen Rohr mm	Innen Ø min. mm	Innen Ø max. mm	min. mm	max. mm		
6-150 LEM	150	250	1,0	117	154	2,0	4,0	11,0	147	176	3,0	9,0	100 – 140	1,42
6-200 LEM	200	250	1,2	150	204	2,0	4,0	11,0	180	226	3,0	9,0	100 – 140	2,1
6-250 LEM	250	250	1,2	190	254	2,0	5,0	11,0	220	276	3,0	9,0	100 – 140	2,4
6-300 LEM	300	250	1,2	235	306	2,0	5,0	11,0	265	328	3,0	9,0	100 – 140	3,2
6-350 LEM	350	250	1,2	290	360	2,0	5,0	11,0	320	382	3,0	9,0	100 - 140	
6-400 LEM	400	250	1,5	325	407	2,0	5,0	11,0	355	429	3,0	9,0	100 - 140	4,8
6-450 LEM	450	250	1,5	360	460	2,0	5,0	11,0	400	482	3,0	9,0	100 – 140	
6-500 LEM	500	300	1,5	420	506	2,0	5,0	11,0	451	528	3,0	9,0	100 – 140	
6-600 LEM	600	300	2,0	510	610	2,0	5,0	11,0	541	632	3,0	9,0	100 - 140	10,6
6-700 LEM	700	300	2,0	590	714	2,0	5,0	11,0	631	736	3,0	9,0	100 – 140	12,6
6-800 LEM	800	300	2,0	700	810	2,0	5,0	11,0	731	832	3,0	9,0	100 - 140	

Maße im Rahmen unserer Fertigungstoleranz.