

Obduramus Circum-MINI

Innensanierungsmanschette

Artikelnummer	Manschette DN	Manschetten Länge	Gesamt Ø gerollt	Edelstahlmanschette V4A			EPDM Gummimanschette			Geeignet für Rohre:		Einzelvers. Abdichtbereich	Gesamtgewicht
				Blechstärke	Rollmaß	max. Aufspannung	Gummistärke	Dichtnoppenhöhe	Höhe inkl. Noppen	Innen Ø min.	Innen Ø max.		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1-150 Mini*	150	400	129	1,0	117	154	2,0	5,0	7,0	140	162	310	2,11
1-175 Mini	175	400	147	1,0	133	182	2,0	5,0	7,0	157	188	310	2,5
1-200 Mini	200	400	164	1,2	150	204	2,0	5,0	7,0	175	215	310	3,1
1-225 Mini	225	400	180	1,2	165	222	2,0	5,0	7,0	190	232	310	3,6
1-250 Mini	250	420	202	1,2	190	254	2,0	5,0	7,0	215	262	330	4,1
1-300 Mini	300	420	251	1,2	235	306	2,0	6,0	8,0	262	316	330	4,8
1-375 Mini	375	420	310	1,2	290	390	2,0	8,0	10,0	320	398	330	6,0
1-400 Mini	400	420	345	1,5	325	407	2,0	8,0	10,0	355	420	330	7,7
1-450 Mini	450	450	382	1,5	360	460	2,5	8,0	11,0	400	468	350	9,4
1-500 Mini	500	450	442	1,5	420	506	2,5	8,0	11,0	451	520	350	10,6
1-525 Mini	525	450	442	1,5	420	530	2,5	8,0	11,0	455	538	350	
1-600 Mini	600	450	531	2,0	510	610	2,5	8,0	11,0	541	623	350	16,5
1-700 Mini	700	450	621	2,0	600	714	2,5	8,0	11,0	631	727	350	19,6
1-750 Mini	750	450	612	2,0	590	760	2,5	8,0	11,0	635	768	350	
1-800 Mini	800	450	721	2,0	700	810	2,5	8,0	11,0	731	823	350	22

Alle Manschetten sind ohne Bördelung, mit einseitiger oder beidseitiger Bördelung erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Maße im Rahmen unserer Fertigungstoleranz.

*Seriensatz DN 150 in Steingut mit 2 Manschetten möglich.